



**DIMENSIONS**



**SPECIFICATIONS** unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ } ^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	3.0V	
CURRENT	电流	6.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$0.5 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$6.0 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	12.5 N.m Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	3.0N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG16 UL1015	
ROTOR TORQUE	转动惯量	$5500 \text{ g.cm}^2$	



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				110BYGH99-001B		WANTAI MOTOR		
更改 标记	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ANDY		2012.8.21					
审核								
工艺						1	共 张	
标准化				技术规格书		www.wantmotor.com		
批准								

制图:

描图:

幅面: 3#